

Märkning:

Kommentar:

CE		
Wallnäs Timber AB, Mariannelund 17 001-CPR-2017-08-01		
EN 15497:2014 Fingerskarvat K-virke		
Hållfasthetsklass	C 24	
Lim	PUR-EN 15425 I70 FJ 0,1S	
170801		

- Vid impregnering skall *PT* (preservative treated) anges i stämpeln

Märkning:

Kommentar:

 0402		
Wallnäs TimberAB, Mariannelund 17 001-CPR-2017-08-01		
EN 15497:2014 Fingerskarvat K-virke Avsedd att användas i byggnader och broar		
Mekanisk beständighet		
– hållfasthetsklass	Se Produktspec.	
Brandmotstånd		
– geometriska data (mm)	Se Paketspec.	
– träslag	Se Paket spec.	
– karakteristisk densitet	C-24 =350 kg/m ³ C-18 =320 kg/m ³	
Limhållfasthet		
– fingerskarvens hållfasthet	C-24 = 24 MPa C-18 = 18 MPa	
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d0	
Formaldehydavgivning	E1	
Beständighet hos limfog		
– träslag	Se Paketspec.	
– lim	PUR-EN 15425 I70 FJ 0,1S	
Beständighet mot biologisk attack		
– naturlig beständighetsklass mot träförstörande svampar	Beständighetsklass 5	

- *) Gällande hållfasthetsklass, geometriska data, karakteristisk densitet och fingerskarvens hållfasthet kan hänvisning ske till annan dokumentation, ex. vis etikett